



Legenda

Č.M.	Místnost	m2	Podlaha	Stěny	Stropy	Poznámka
1.01	chodba	6,90	Keramická dlažba	Váp. štuk. omítka	SDK	Keram. soklík
1.02	WC ženy	6,15	Keramická dlažba	ker. obklad 2,00 m	SDK	
1.03	sklad nápojů	3,15	Keramická dlažba	Váp. štuk. omítka	SDK	Keram. soklík
1.04	sklad paliva	18,10	bet. mazanina			

na WC je použita sanitární příčka s dveřmi

č.výr.	Výrobek	Rozměr v mm	ks
1	Okno plastové jednokřídlé, zaskl. izol. dvousklem	600/600	1
2	Okno plastové jednokřídlé, zaskl. izol. dvousklem	900/900	2
L2	Vnitřní dveře dřevěné jednokřídlové levé, plné	700/1970	2
P3	Vnitřní dveře dřevěné jednokřídlové pravé, plné	800/1970	1
L3	Vnitřní dveře dřevěné jednokřídlové pravé, plné	800/1970	1
L4	Venkovní dveře plastové levé, plné	900/2100	1
3	Venkovní dveře plastové dvoukřídlé, plné	1400/2100	1

	zdivo z bloků betonových např. DOBIAS 500x250x200 mm
	příčky nenosné z příčkových PORFIX 500x250x100
	příčky nenosné z příčkových PORFIX 500x250x150
	beton C 16/20
	zdivo z bloků PORFIX PLUS 500x250x375

Stavební úpravy objektu na p.č. st. 24/1, k.ú. Sychrov

investor : město Mnichovo Hradiště, Masarykovo nám. 1 295 01 Mnichovo Hradiště	číslo paré :
projektant : Ing. Kateřina Horáková, 28.října 632, 511 01 Turnov	P.D. pro provedení stavby
	datum : únor 2016
Půdorys přízemí	číslo výkresu : D.1.1.a.3
vypracoval : Karel Bajer, Na Kamenci 1170, Mnichovo Hradiště	formát :
stavební řešení :	měřítko : 1: 50