LEGENDA ČAR

- kanalizace splašková KT DN300-500 (stávající)
- kanalizace splašková BE DN400 (stávající, není v provozu)
- kanalizace dešťová PVC DN250 (nová pro komunikaci???)
- vodovodní řad LT DN100 (???)
- plynovodní řad STL PE DN90 (prodloužení řadu)
- přeložka NN a VN

celková zastavěná plocha 4BD včetně hromadné garáže = 2362,72 m²
plocha 1x BD = 21,95 x 12,9 m = 283,2 m²

celková plocha zpevněných ploch = 1413 m²
- přístupové chodníky k hl. vchodům BD - betonová zámková dlažba viz chodník místní komunikace = 229,7 m²
- přední pojezdová dlažba včetně parkování - betonová zámková pojezdová dlažba = 393,8 m²
- zadní pojezdová dlažba a obratiště - betonová zámková pojezdová dlažba = 354,8 m²
- parkování - betonové zatravňovací tvárnice = 276,5 m²
- vjezdy k BD - silniční asfalt = 158,2 m²

- hl. vstup do BD
- vjezd do hromadné přízemní garáže
- vstup komerční prostory

STAVEBNÍ OBJEKTY

SO 01	BYTOVÝ DŮM	A
SO 02	BYTOVÝ DŮM	B
SO 03	BYTOVÝ DŮM	C
SO 04	BYTOVÝ DŮM	D
SO 05	ZPEVNĚNÉ PLOCHY	
SO 06	ZASAKOVÁNÍ DEŠŤOVÝCH VOD	
SO 07	SADOVÉ ÚPRAVY AREÁLU (ZELEŇ)	

MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ

ROZESTAVĚNÝ BYTOVÝ DŮM ±0,0 = 237,45

ROZESTAVĚNÝ BYTOVÝ DŮM ±0,0 = 236,45

BD (A) ±0,000 = 235,45 výška nad terénem cca 17 m 1.NP až 5.NP

BD (B) ±0,000 = 235,45 výška nad terénem cca 17 m 1.NP až 5.NP

BD (C) ±0,000 = 235,45 výška nad terénem cca 17 m 1.NP až 5.NP

BD (D) ±0,000 = 235,45 výška nad terénem cca 17 m 1.NP až 5.NP

235,45 komerční prostor

235,35 -100 mm garáž

235,35 -100mm garáž

hromadné přízemní garáže do výšky nad terénem cca 4 m

DOČASNÁ KOMUNIKACE PRO POTŘEBU STAVENIŠTĚ = VÝSTAVBA 4BD

stávající zaslepení / ukončení vodovodu

STL plynovodní řad PE DN90 stávající

stávající zaslepení / ukončení plynovodu

kanalizace splašková BE DN400 stávající, není v provozu využita nově jako dešťová kanalizace

kanalizace splašková KT DN300-500 stávající

kanalizace dešťová PVC DN250 nová pro odvodnění komunikace

plynovodní řad STL PE DN90 prodloužení řadu a zaslepení

vodovodní řad LT DN100 prodloužení řadu a zaslepení

přeložka NN a VN

podzemní vedení VN do 35 kV (stávající)

trafostanice

vsakovací galerie 12x28,2x0,3 m

kanalizace dešťová PVC DN250 (nová pro odvodnění komunikace)
kanalizace splašková KT DN300 (nová větev od křižovatky)
vodovodní řad LT DN100 (prodloužení řadu a zaslepení)
STL plynovodní řad PE DN90 (prodloužení řadu a zaslepení)

PŘEDMĚTEM DOKUMENTACE NENÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, KTERÁ BUDE OBSAHEM PLÁNOVACÍ SMLOUVY

S

DOKUMENTACE ZMĚNY STAVBY PŘED DOKONČENÍM
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ MNICHOVO HRADIŠTĚ

anitas projekční atelier

4 BYTOVÉ DOMY V ULICI V CESTKÁCH MNICHOVO HRADIŠTĚ

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

ANITAS s.r.o.
IČO: 257 55 668
DIČ: CZ 257 55 668
Turnovská 21
295 01 Mnichovo Hradiště
tel./fax.: 326 774 215

zodpovědný projektant:
Ing. Tomáš Rakouský

dokumentaci vypracovali:
Ing. Jan Hanšpach

MÍSTO ST.:	ul. V Cestkách, Mn. Hradiště
STAVEBNÍ ÚŘAD:	Mnichovo Hradiště
KRAJ:	Středočeský
INVESTOR:	STAVOKOMBINÁT INVEST s.r.o. Vesecká 97/12 460 06 Liberec VI - Rochlice

MĚŘÍTKO	1:500	ZAK. ČÍSLO	63/23
FORMÁT	A2	ČÍSLO PARÉ	
ÚČEL	ZSPD		
DATUM	06/23		
Č. VÝKRESU	C.3		