





SVĚTLA

STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ č. p. 299, MNICHOVO HRADIŠTĚ

OZN.	ZOBRAZENÍ	POPIS, ROZMĚRY, POZNÁMKA	
stropní světlo A1 kancelář		<p>stropní LED svítidlo A1</p> <ul style="list-style-type: none"> - tělo bíle lakovaný ocelový plech - přisazené a nestmívatelné - 1x LED, barva světla 4000 K, světelný tok 3300 lm, příkon 26 W - rozměr cca 1250 x 250 mm (délka x šířka) - krytí IP20 <p>např. světlo Modus Arel3000RM2KV</p> <p>Poznámka: V případě, že je užit název výrobku, jedná se o příklad typu použitého materiálu. Zhotovitel může nahradit při zachování estetických a minimálních technických parametrů jiným materiálem. Přesnou technickou specifikaci dodávaného materiálu je nutné do nabídky zhotovitele jednoznačně uvést a přiložit příslušný technický list výrobku. Technicky nižší a méně kvalitní technické parametry jsou nepřipustné.</p>	
		Kanceláře	
stropní světlo A2 kancelář	viz A1	<p>stropní LED svítidlo A2</p> <ul style="list-style-type: none"> - tělo bíle lakovaný ocelový plech - přisazené a nestmívatelné - 1x LED, barva světla 4000 K, světelný tok 4500 lm, příkon 37 W - rozměr cca 1250 x 250 mm (délka x šířka) - krytí IP20 <p>např. světlo Modus Arel4000RM2KV</p> <p>Poznámka: V případě, že je užit název výrobku, jedná se o příklad typu použitého materiálu. Zhotovitel může nahradit při zachování estetických a minimálních technických parametrů jiným materiálem. Přesnou technickou specifikaci dodávaného materiálu je nutné do nabídky zhotovitele jednoznačně uvést a přiložit příslušný technický list výrobku. Technicky nižší a méně kvalitní technické parametry jsou nepřipustné.</p>	
		Kanceláře	
stropní světlo B kancelář		<p>stropní LED svítidlo B asymetrické</p> <ul style="list-style-type: none"> - tělo bíle lakovaný ocelový plech - asymetrický reflektor, přisazené a nestmívatelné - 1x LED, barva světla 4000 K, světelný tok 4500 lm, příkon 35 W - rozměr cca 1250 x 250 mm (délka x šířka) - krytí IP20 <p>např. světlo Modus Arel4000RMAS</p> <p>Poznámka: V případě, že je užit název výrobku, jedná se o příklad typu použitého materiálu. Zhotovitel může nahradit při zachování estetických a minimálních technických parametrů jiným materiálem. Přesnou technickou specifikaci dodávaného materiálu je nutné do nabídky zhotovitele jednoznačně uvést a přiložit příslušný technický list výrobku. Technicky nižší a méně kvalitní technické parametry jsou nepřipustné.</p>	
		Kanceláře	
stropní světlo D sklady		<p>stropní zářivkové svítidlo D</p> <ul style="list-style-type: none"> - tělo bíle lakovaný ocelový plech - přisazené a nestmívatelné - 2 žárovky, žárovková trubice T8 - 18 W, 230 V - rozměr cca 1200 x 150 mm (délka x šířka) - krytí IP20 	
		Sklady	
stropní světlo Sociální prostory		<p>stropní LED svítidlo</p> <ul style="list-style-type: none"> - tělo bíle plast - přisazené a stmívatelné - cca 3500 lm, 2700-6000 K, 30 W, 230 V - průměr cca 400 mm - krytí IP42 	<p>stropní LED svítidlo</p> <ul style="list-style-type: none"> - tělo bíle plast - přisazené a stmívatelné - cca 1860 lm, 2700-6000 K, 18 W, 230 V - průměr cca 230 mm - krytí IP42
		Kuchyňka	WC, Umývárna, Úklid