

„Rekonstrukce ulice Krátká“

Popis rozsahu oprav:

úprava stávající obrusné vrstvy s částečným odfrézováním, nebo odstraněním krytu, lokální výměna konstrukčních vrstev, částečná vyrovnávka obalovaným kamenivem. Na připravený podklad se provede spojovací postřik následně bude strojně položena vyrovnávací vrstva a poté obrusná vrstva asfaltobetonu tl. 5 cm. Před položením finálního povrchu budou výškově upraveny krycí armatury inženýrských sítí a šachetní poklopy. V místech napojení na okolní vozovky bude spára s ošetřením živičnou zálivkou.

Podél opravované komunikace bude částečně obnovena žulová linka z kostek 10/10 do betonového lože. Žulová linka bude v niveletě komunikace pro zajištění odtoku dešťových vod do přilehlého prostoru vyplněného hrubým kamenivem – vsakování.

Vjezdy budou vydlážděny z žulové kostky 10/10 kroužkového vzoru ohraničeny žulovou linkou do betonového lože.

V místě před č.p. 960 bude nahrazen šterkový kryt manipulační plochy drenážní betonovou dlažbou umožňující vsakování dešťových vod.

Stávající inženýrské sítě v místech vjezdů a nových parkovacích stání budou v případě zastižení s nedostatečným krytím ochráněna uložením do dělených chrániček.